

Cabezal Métrico-10



U Cabezal Universal



B Cabezal Bayoneta



P Cabezal Polivalente (Hexagonal + Métrico-10)

Ajustadores estables Tubo de fibra de vidrio reforzado hasta 12 m

Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco y húmedo

Pértigas de dos y tres tramos enlazables realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 38,4 mm, con guardamanos, empuñadura, contera, campanas deflectoras y cabezal: M (Métrico-10), U (Universal), B (Bayoneta), P (Polivalente).

617 BMAE-3V

- Longitud total: 3 metros
- Compuesto por 2 tramos de 1,5 m cada uno
- Tensión de trabajo: 110 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

| Código | Ref. |
|--------|--------------|
| 616600 | BMAE-3V/110M |
| 616601 | BMAE-3V/110U |
| 616602 | BMAE-3V/110B |
| 616603 | BMAE-3V/110P |

617 BMAE-4V

- Longitud total: 4 metros
- Compuesto por 2 tramos de 2 m cada uno
- Tensión de trabajo: 220 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

| Código | Ref. |
|--------|--------------|
| 616610 | BMAE-4V/220M |
| 616611 | BMAE-4V/220U |
| 616612 | BMAE-4V/220B |
| 616613 | BMAE-4V/220P |

617 BMAE-5V

- Longitud total: 5 metros
- Compuesto por 2 tramos de 2 m + 1 tramo de 1 m
- Tensión de trabajo: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

| Código | Ref. |
|--------|--------------|
| 616620 | BMAE-5V/380M |
| 616621 | BMAE-5V/380U |
| 616622 | BMAE-5V/380B |
| 616623 | BMAE-5V/380P |

617 BMAE-6V

- Longitud total: 6 metros
- Compuesto por 3 tramos de 2 m cada uno
- Tensión de trabajo: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

| Código | Ref. |
|--------|--------------|
| 616630 | BMAE-6V/380M |
| 616631 | BMAE-6V/380U |
| 616632 | BMAE-6V/380B |
| 616633 | BMAE-6V/380P |

