



- Cargador de baterías y mantenedor de carga electrónico, con tecnología TRONIC para baterías al plomo de 6/12V de tipo WET, GEL, AGM, MF, EFB.
- Reconocimiento automático de la tensión de la batería 6/12V.
- Señalización con LED de la carga, final de carga.
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.
- Resistente a polvo, humedad y agua. IP54.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	807558	TENSION DE RED MONOFASICA	100 - 240 V	FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	15 W	TENSION DE CARGA	6 / 12 V	CORRIENTE CARGA EFFICACE	0,75 A
CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	0,75 A	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	2 Ah	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	20 Ah
GRADO DE PROTECCION	IP54	DIMENSIONES (LxWxH)	5 x 8 x 3 cm	PESO	0,22 kg

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías y de mantenimiento inteligente de la carga, con control electrónico de la corriente de carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC), para la carga de acumuladores al plomo con tensión 6/12V, WET, GEL, AGM, MF, EFB.

Características:

- Reconocimiento automático de la tensión de batería 6/12V;
- Señal a led de la carga, fin de carga
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y inversión de polaridad.

Equipado con cable con pinzas, cable con argollas.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO

ENLACES ÚTILES



VIDEO