

# Hoja de datos

Especificaciones del display_LCD	TFT LCD en color
Especificaciones del display_Resolución	800 × 600 puntos
Especificaciones del display_Área del display	211.2×158.4mm
Especificaciones del display_Color	16,777,216 colores
Memoria de dibujo gráfico	64MB
Método Táctil	Tipo sensible a presión
Interfaz_RS232C	1
Interfaz_RS422	1
Interfaz_Ethernet	IEEE802.3(U), 10/100Base-TX
Fuente de alimentación	24VCC ---
Protección	IP65 (panel frontal, estándar IEC)
Software dedicado	atDesigner, atLogic
Interfaz_USB(Host)	1
Interfaz_USB(Dispositivo)	1
Interfaz_CAN	24V CAN transceptor
Memoria externa	Micro SD hasta 32GB (FAT16 / 32)
Lenguaje de rendimiento del dibujo gráfico	Inglés, Coreano
Rendimiento del dibujo gráfico_Texto	Mapa de bits ASCII y fuente vectorial
Rendimiento del dibujo gráfico_Número de pantallas del usuario	100 páginas
Controlador en tiempo real	RTC integrado
Accesorios	Soporte de fijación: 6, Conector CAN, batería (incluida)
Temperatura del entorno ambiental	De 0 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso	Aprox. 1.66kg(aprox. 1.10kg)