

DELTA 3 1500

Color/ID : Plateado

SAI : <15 ms

Nivel de impermeabilidad del paquete de la batería : IP54

Volumen : 600 W <35 dB / 1200 W <45 dB



Datos generales

Capacidad

1536 Wh

Dimensiones

400 × 212 × 282 mm

Dimensiones D3 EB

1 kWh de capacidad
398 × 200 × 198 mm 15,8 L

Peso neto

≤16,5 kg

Aplicación

Soportado

Batería adicional

Capacidad ampliable hasta 5,5 kWh
Compatible con D2M/D2/DP3/D3 EB

Salida

Puertos de salida totales

13

Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost

2400 W

USB-A × 2

2 × 12 W máx.

Energía de automóvil × 1

12,6 V, 10 A, 126 W máx.

CA × 4

4 × 1800 W (máximo de 3600 W)

USB-A × 2 (Carga rápida)

2 × 18 W máx.

USB-C × 2

2 × 100 W máx.

DC5521 × 2

2 × 12,6 V, 3 A máx.

Entrada

CA

1500 W (1,5 horas)

Generador inteligente

1500 W (1,5 horas)

CA+FV

1500 W (1,5 horas)

Solar

11-60 V de entrada de CC
1 × 500 W máx. (3,5 horas)

Carga de vehículo

800 W (2,1 hr con cargador de alternador)

Batería

Química

LFP

Ciclos de vida útil

3000 ciclos a una capacidad del 70 %