

# DELTA 3

Color/ID : Plateado y gris

SAI : <10 ms

Nivel de impermeabilidad del paquete de la batería : IP65

Volumen : 600 W <30 dB / 1200 W <40 dB



## Datos generales

### Capacidad

1024 Wh

### Dimensiones

398 × 200 × 284 mm, 22,549 L

### Dimensiones D3 EB

1 kWh de capacidad  
398 × 200 × 198 mm 15,8 L

### Peso neto

≤12,5 kg

### Aplicación

Soportado (TOU/Advertencia de tormenta)

### Batería adicional

Capacidad ampliable hasta 5 kWh  
Compatible con D2M/D2/DP3/D3 EB

## Salida

### Puertos de salida totales

11

### Potencia máxima de los dispositivos soportada por X-Boost

2400 W

### USB-A × 2

/

### Energía de automóvil × 1

12,6 V, 10 A, 126 W máx.

### CA × 4

4 × 1800 W (máximo de 3600 W)

### USB-A × 2 (Carga rápida)

2 × 18 W máx.

### USB-C × 2

2 × 100 W máx.

### DC5521 × 2

2 × 12,6 V, 3 A máx.

## Entrada

### CA

1500 W (56 min)

### Generador inteligente

1500 W (56 min)

### CA+FV

1500 W (56 min)

### Solar

11-60 V de entrada de CC  
1 × 500 W máx. (130 min)

### Carga de vehículo

800 W (1,3 hr con cargador de alternador)

## Batería

### Química

LFP

### Ciclos de vida útil

4000 ciclos a una capacidad del 80 %