

GENERADOR ELECTRÓGENO GP206-WD



Código Rhona	Código Fabricante	Potencia (PRP)(kVA)	Potencia (PRP)(kW)	Potencia STBY(kVA)	Potencia STBY(kW)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Factor de Potencia	Corriente Nominal (A)	Nivel de Ruido (Dβ (A))
73 50 10	GP206- WD	188	150	206	165	220/380	50	0,8	313	73 a 7 (m)

DATOS TÉCNICOS

GRUPO ELECTRÓGENO

Tipo	: Insonorizado
Motor	: Weichai Stage III
Alternador	: Jensonn
Breaker	: 4 Polos
Capacidad Estanque	: 500 (Lts)
Sistema Eléctrico	: 24 (v)

MOTOR

Cilindros	: 6 Cilindros en Línea
Gobernación	: Elect. Common Rail
Ciclo	: 4 Tiempos
Aspiración	: Turbo Alimentado - Post Enfriado
Combustible	: Diesel
Enfriamiento	: Agua
Diámetro	: 108 (mm)
Carrera	: 136 (mm)
Relación de Compresión	: 17,5:1
Desplazamiento	: 7470 (cc)

DIMENSIONES

Largo (X)	: 3800 (mm)
Ancho (Y)	: 1300 (mm)
Alto (Z)	: 1960 (mm)
Peso neto (Kg)	: 2776
Diámetro Escape	: 127 (mm)

ALTERNADOR

Aislamiento	: Clase H
Excitación	: Auto Excitado
AVR	: SX460
Grado de Protección	: IP21
Polos	: 4 Polos
Construcción	: 1 Descanso
THF	: <2%
TIF	: <50

CONTROLADOR

Marca	: COMAP
Modelo	: IL4-AMF8
Tipo	: Digital
Caracteres	: Alfa Numérico
Protección	: IP65
Función	: Manual - Automático
Histórico	: 50 Registros

OTROS DATOS

% DE CARGA	CONSUMO
110%	42,8 (L/hr)
100%	39,1 (L/hr)
75%	30,5 (L/hr)
50%	21,8 (L/hr)