

TUBOS LED VIDRIO MÁXIMA RESISTENCIA

 **MATERIAL**
Vidrio
  **EFICIENCIA LUMÍNICA**
90-100lm/watt
  **DRIVER**
IC
  **CRI** >80
  **GRADO DE PROTECCIÓN**
IP20



 **VOLTAJE**
AC170~240V

LUMEO
Iluminación y diseño

SKU	Potencia	Medida	Tipo	Corriente	Factor Potencia	Garantía	Vida Media	Lúmenes	Apertura de Haz	Temperatura
4001										4000K
4002	10W	60cm	Empavonado	0,0649A	>0.6	6 meses	10.000hrs.	800Lm	320°	3000K
4003										6000K
4013										6500K
4031	18W	120cm	Empavonado	0,1169A	>0.7	6 meses	10.000hrs.	1440Lm	180°	4000K
4033										3000K



TUBOS LED SERIE T5 CON EQUIPO

 **MATERIAL**
PC/Aluminio
  **EFICIENCIA LUMÍNICA**
90lm/watt
  **GARANTÍA**
1 Año
  **VIDA MEDIA**
+30.000hrs.
  **DRIVER**
Aislado
  **CRI** >80

 **GRADO DE PROTECCIÓN**
IP20

SKU	Potencia	Medida	Tipo	Voltaje	Corriente	Factor Potencia	Apertura de Haz	Temperatura
4617	5W	30cm	Empavonado	85V~265V	0,045A	>0.5	180°	4000K
4618					0,022A	>0.56		6500K
4610					0,0682A	>0.6	180°	6500K
4611	9W	60cm	Empavonado	85V~265V	0,043A	>0.6	180°	4000K
4612					0,044A	>0.6	180°	3000K
4613					0,0782A			6000K
4614	16W	120cm	Empavonado	85V~265V	0,0782A	>0.93	180°	4000K
4615					0,088A			3000K



TUBOS LED SERIE T5 SIN EQUIPO

 **EFICIENCIA LUMÍNICA**
90lm/watt
  **GARANTÍA**
1 Año
  **VIDA MEDIA**
+30.000hrs.
  **DRIVER**
Aislado
  **CRI** >80
  **GRADO DE PROTECCIÓN**
IP20

SKU	Potencia	Medida	Tipo	Voltaje	Corriente	Factor Potencia	Apertura de Haz	Material	Temperatura
4028					0,045A				6000K
4029	16W	120cm	Empavonado	AC170V~240V	0,022A	>0.9	120°	Aluminio/ Vidrio	4000K
4030					0,0682A				3000K



*IMAGEN REFERENCIAL, LAS POTENCIAS, LUMINOSIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PODRÍAN VARIAR A $\pm 10\%$

NO APTO PARA REEMPLAZO DIRECTO DE TUBO FLUORESCENTE O EN EQUIPOS CON BALASTRO