

Hoja de datos

Método de visualización	LCD de 8 dígitos y 7 segmentos
Método de operación	Conteo ascendente, conteo descendente, conteo ascendente/descendente
Terminal	Bloque terminal
Fuente de alimentación	Batería integrada (por más de 7 años)
Señal del método de entrada	Entrada sin voltaje (NPN)
Reinicio del método de entrada	Entrada sin voltaje (NPN)
Máx. velocidad de conteo	1, 30, 1k [cps]
Ancho de señal mínimo	20ms
Salida de control	Indicador
Protección	IP66(panel frontal)
Certificación	
Accesorios	Soporte de montaje, anillo de caucho a prueba de agua
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 55°C, almacenamiento: de -25 a 65°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso	Aprox. 96g (aprox. 50g)

※Interruptor de ajuste externo: SW1 es el interruptor de ajuste habilitar/desabilitar de la tecla RESET del panel frontal.

※Interruptor de ajuste externo: SW2 es el interruptor de ajuste de velocidad de conteo máximo.

※Interruptor de ajuste externo: SW3 es el interruptor de ajuste de punto decimal.

※El peso incluye el empaque. El peso en paréntesis es sólo por unidad.

※La resistencia al entorno se clasifica sin congelación ni condensación.