


Hoja de datos

Método de visualización	LCD de 4 dígitos y 7 segmentos
Método de operación	Conteo ascendente, conteo descendente
Operación de salida	RETARDO A LA CONEXIÓN, INTERVALO, PARPADEO, RETARDO A LA CONEXIÓN-DESCONEXIÓN, RETARDO A LA DESCONEXIÓN
Operación de tiempo	INICIO A LA CONEXIÓN
Terminal	conector de 8 pines
Fuente de alimentación	24-240VCA~, 24-240VCC ---
Rango de ajuste	de 0.1 a 1 seg, de 1 a 10 seg, de 0.1 a 1 min, de 1 a 10 min, de 0.1 a 1 hora, 1 a 10 horas
Método de entrada de señal	Entrada sin voltaje (NPN)
Salida de control_Relevador	Límite de tiempo SPDT (1c): 1
Luz trasera	Función de luz de fondo
Certificación	
Ancho de señal mínimo_INICIO	1ms, 20ms (seleccionable)
Ancho de señal mínimo_INHIBIR	1ms, 20ms (seleccionable)
Ancho de señal mínimo_REINICIO	1ms, 20ms (seleccionable)
Accesorios	Soporte
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 55°C, almacenamiento: de -25 a 65°C
Ambiente de la humedad ambiente	de 35-85%RH
Peso	Aprox. 98g

※Los sockets (PG-08, PS-08(N)) se venden por separado.

※La temperatura o humedad mencionada en el Ambiente indica que no hay congelación o condensación.